

Swift®col 2418

Tipo de adhesivo Adhesivo mono componente policloropreno.

Ventajas del producto

- realiza una excelente adhesión inicial, aunque la fuerza máxima se alcanza después de 48 horas
- buena resistencia a altas y bajas temperaturas
- amplio espectro de adherencia
- película adhesiva resistente al agua

Aplicaciones usuales Adecuado para unir varios tipos de sustrato a láminas imprimadas y lacadas, metal, tablero de fibra de madera.
Especialmente adecuado para aplicaciones en la industria automotriz, es decir, pegar y doblar bordes de forros de techo preformados y, en general, cuando se requiere una alta resistencia al calor.

Sustratos adecuados Caucho, PVC, plásticos espumados, textil, caucho micro celular, lámina metálica, material aislante, lámina imprimada y lacada, metal, tablero de fibra de madera.

Propiedades típicas

Propiedad	Valor
Base	caucho policloropreno
Color / Apariencia	amarillento / líquido
Contenido de sólidos	aprox. 20%
Densidad a 20°C	aprox. 0.85 g/mL
Viscosidad (Brookfield RVT, a 20°C)	aprox. 600 mPa.s
Vida útil	9 meses

Swift®col 2418

Instrucciones de aplicación

Método de aplicación: *spray* o brocha

Proceso de unión: se recomienda la aplicación bilateral del adhesivo, a ambas superficies a unir con una pistola pulverizadora en un lugar bien ventilado. Aplicaciones unilaterales también son posibles.

Peso del revestimiento: aprox. 100 – 150 g/m² mojado, dependiendo de los sustratos

Tiempo de secado: aprox. 1 minuto a +20°C

Tiempo abierto: aprox. 30 minutos, depende del sustrato

El adhesivo se aplica por pulverización a ambas superficies a unir. Después del tiempo de secado, las partes se unen por presión de contacto. El tiempo de secado se puede acortar por medio de aire caliente, sin exceder +40°C.

La activación por calor es posible hasta 2 horas después de la aplicación del adhesivo. En este caso, la temperatura de la película adhesiva debe alcanzar 75°C – 80°C.

Cuando se aplica solo a un sustrato, en una aplicación unilateral, las partes deben unirse dentro del tiempo de humectabilidad del adhesivo. Aquí, también es posible la activación por calor después del tiempo de secado.

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento.

® y ™ son marcas comerciales de H.B. Fuller Company ("H.B. Fuller") o de una de sus entidades asociadas.



NOTA PARA LOS USUARIOS: al solicitar/recibir el producto, usted acepta las Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, (1) la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza, se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos. (2) H.B. Fuller no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente derivada de, o relacionada con, el suministro del producto. (3) Ninguna de las disposiciones del presente contrato excluirá o limitará la responsabilidad de H.B. Fuller por fraude, imprudencia temeraria, fallecimiento o daños personales debidos a una negligencia o incumplimiento de cualquier término implícito obligatorio excepto en los casos permitidos por la ley.

H.B. Fuller
www.hbfuller.com

©H.B. Fuller Company, 2018

Swift®col 2418

Instrucciones de limpieza	Solicite la información sobre las opciones de limpieza disponibles.
Envase típico	Solicite la información sobre las opciones de envases disponibles.
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en envase original bien cerrado, en un lugar limpio y seco a más de +15°C y menos de +25°C. Este producto puede espesarse al enfriarse, pero recupera su estado original después de calentarse a temperatura ambiente normal.
Consejos de eliminación	Consulte las instrucciones de eliminación en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).
Consejos de seguridad	Este producto contiene solventes orgánicos inflamables y, por lo tanto, las áreas de trabajo deben estar bien ventiladas. Si es necesario, se debe instalar un sistema de escape adecuado. Durante la aplicación del adhesivo, no fume ni produzca llamas abiertas. Mantenga las latas vacías bien cerradas. Evitar el contacto con la piel y la inhalación de vapores. Consulte los consejos de seguridad en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

Fecha modificada: 09/01/2020

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento.

® y ™ son marcas comerciales de H.B. Fuller Company ("H.B. Fuller") o de una de sus entidades asociadas.



NOTA PARA LOS USUARIOS: al solicitar/recibir el producto, usted acepta las Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitados a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, (1) la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza, se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos. (2) H.B. Fuller no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente derivada de, o relacionada con, el suministro del producto. (3) Ninguna de las disposiciones del presente contrato excluirá o limitará la responsabilidad de H.B. Fuller por fraude, imprudencia temeraria, fallecimiento o daños personales debidos a una negligencia o incumplimiento de cualquier término implícito obligatorio excepto en los casos permitidos por la ley.

H.B. Fuller
www.hbfuller.com

©H.B. Fuller Company, 2018