

## Rakoll® TE 558

**Tipo de adhesivo** Cola termofusible a base de copolímero EVA.

**Ventajas del producto** Este adhesivo tiene excelentes propiedades adhesivas y alta resistencia inicial.

**Aplicaciones usuales** Este producto está indicado para la mayoría de las máquinas de cantear para la unión de casi todos los tipos de cantos (PVC, melamina, hoja de madera, etc.).

**Sustratos adecuados** Cantos de plástico (PVC, ABS, PP ...), melamina, chapa, etc.

### Propiedades típicas

| Propiedad                           | Valor               |
|-------------------------------------|---------------------|
| Color                               | beige               |
| Punto de Reblandecimiento (A&B)     | aprox. 101°C        |
| Viscosidad (Brookfield HB, a 204°C) | aprox. 64 000 mPa.s |
| Vida útil                           | 12 meses            |



# H.B. Fuller

# AFINA

www.afina.es

Tel +34 957 502 202

info@afina.es

## TECHNICAL DATA SHEET

### Instrucciones de aplicación

El ajuste de la canteadora debe ser efectuado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

El panel de soporte y el canto deben de estar perfectamente limpios y exentos de grasa y de polvo.

#### Condiciones de trabajo aconsejadas:

- Temperatura ambiente y del material: 18 – 20°C
- Humedad de la madera: 8 – 10%
- Temperatura de trabajo en el rodillo aplicador: 190 – 210°C
- Velocidad de trabajo: a partir de 15 m/min

Dada la variedad de materiales y las diferencias verificadas en las propiedades de adhesión, se recomienda la ejecución de ensayos preliminares con vista a la determinación de las condiciones óptimas de trabajo.

Durante las paradas prolongadas se debe bajar la temperatura del hot melt a 160°C para evitar su degradación.

Solicite la información sobre las opciones de limpieza disponibles.

### Instrucciones de limpieza

#### Envase típico

#### Condiciones de almacenamiento

#### Consejos de eliminación

Solicite la información sobre las opciones de envases disponibles. Almacenar en el envase original bien cerrado, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

Consulte las instrucciones de eliminación en la ficha de datos de seguridad (FDS).

En las condiciones de aplicación, el adhesivo provoca quemaduras en contacto con la piel.

### Consejos de seguridad

En las condiciones de aplicación, el adhesivo puede liberar vapores que pueden irritar el tracto respiratorio. Deben adoptarse medidas para la eliminación de vapores / humos, por ejemplo, mediante el uso de un sistema de extracción adecuado.

Para obtener información adicional, por favor consulte la hoja de datos de seguridad (FS) y las advertencias de seguridad.

Our Focus is Clear. **Perfecting Adhesives.**

**IMPORTANTE:** La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento.



## H.B. Fuller

**NOTA PARA LOS USUARIOS:** al solicitar/recibir el producto, usted acepta las Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza, se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos. H.B. Fuller no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com  
www.hbfuller.com/  
eimea/contact-us

Ninguna de las disposiciones del presente contrato excluirá o limitará la responsabilidad de H.B. Fuller por fraude, imprudencia temeraria, fallecimiento o daños personales debidos a una negligencia o incumplimiento de cualquier término implícito obligatorio.

# AFINA.es