



CLASSIC PC

Gama básica de pulverizadores eléctricos Airless para pintores profesionales

ASISTENCIA TÉCNICA



AFINA

Luis Domínguez e hijo, S.L.

www.afina.es

info@afina.es

ESPAÑA



CALIDAD PROBADA.
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.



CLASSIC PC

El mejor rendimiento en pulverizadores eléctricos pequeños

ASISTENCIA TÉCNICA



TERMINE CADA TRABAJO, CADA DÍA

Los pulverizadores CLASSIC de última generación se han actualizado ahora con ProConnect™, un sistema rápido y fácil de sustitución de bombas en el lugar de trabajo que aumenta todavía más el valor de los equipos eléctricos compactos más fiables.

El CLASSIC 390 PC, equipado con motor de escobillas, es una herramienta robusta y eficaz construida para profesionales que están «arrancando». Se trata del pulverizador ideal para trabajos residenciales.

La tecnología de bomba Endurance™, de eficacia demostrada, en todos los modelos CLASSIC hace que este pulverizador sea perfecto para profesionales que pulverizan con frecuencia una amplia gama de recubrimientos interiores.

El CLASSIC 390 PC INALÁMBRICO con motor sin escobillas le proporciona un rendimiento con baterías del que puede fiarse. Este pulverizador es el compañero perfecto para los contratistas que buscan una portabilidad única para pulverizar en cualquier lugar.

Los CLASSIC^S 395/495 son la mejor elección para los profesionales que busquen un rendimiento superior, control y una comodidad adicional para su uso diario en tareas residenciales.

El CLASSIC^S incorpora una pistola FTX™-E, un motor de velocidad variable y la tecnología SmartControl™ 1.0, que permite un control electrónico para obtener un patrón de pulverización uniforme sea cual sea la presión.

Todos los modelos Hi-Boy CLASSIC se han configurado con una versión de carro multifunción premium dotado de ruedas neumáticas, aspiración directa, una barra de apoyo, un bastidor para enrollar la manguera y una práctica caja de herramientas.

CLASSIC^S Comodidad de transporte
Empuñadura inclinable de caucho, de cómodo agarre, para separar el pulverizador de la pierna



Características



Manguera de aspiración de entrada giratoria

- Todos los componentes de aluminio son duraderos, ligeros e inoxidable
- No hace falta herramienta para desmontar la manguera para limpiar la bola de aspiración o acceder a ella
- Gira fácilmente para llegar a los cubos o botes de pintura



CLASSIC Bastidor
- Se mantiene en posición vertical, por lo que los botes de pintura no se vuelcan
- El depósito de grandes dimensiones instalado aloja la entrada durante el transporte para recoger posibles goteos



Control variable de la presión

(solo modelos CLASSIC 390)
El indicador de posición permite un ajuste reproducible durante el pulverizado de productos ligeros o más pesados



Filtro de bomba Easy-Out™

- La gran zona de filtrado reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- Los filtros con diseño de filtrado desde el interior hacia el exterior no se caen y se limpian solo con unos pocos litros
- El diseño de filtro vertical se extrae fácilmente con la tapa e impide los derrames

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

El control de velocidad variable ofrece una presión de pulverización uniforme.

Características



Ruedas semineumáticas

Facilitan el desplazamiento por superficies difíciles



Características exclusivas Hi-Boy

- Una gruesa capa de cromo sobre el acero para resistir ambientes extremos
- Apoyo retráctil, que también sirve para coger fácilmente la manguera enrollada
- La práctica aspiración de entrada permite aspirar directamente cubos de hasta 30 litros
- El carro TiltBack™ permite a una única persona realizar fácilmente el cambio del cubo e incorpora una caja de herramientas



COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA AMPLÍE SU ALCANCE

JetRoller™ La herramienta ideal para cualquier remodelación

Prolongue su pulverizador con el sistema JetRoller y minimice el tiempo de aplicación combinando en una misma operación la pulverización y el rodillo. Utiliza cubiertas de rodillo de 18 o 25 cm, disponibles habitualmente.

Ventajas:

- Menos niebla
- Ya no hace falta estirarse
- Ya no hace falta subir y tener que estirarse y agacharse continuamente
- Termine trabajos grandes en la mitad del tiempo que requieren los métodos tradicionales

El kit incluye: bastidor de rodillo desmontable ligero, extensión de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, pistola Inline™, boquilla de pulverización y portaboquillas



Tolva
Una práctica tolva de 5,7 litros, compatible con todos los equipos



! CONSEJO

Si dispone de una bomba de repuesto, ¡siempre terminará a tiempo sus trabajos!



En caso de detectar alguna anomalía, sustituya USTED MISMO la bomba en tres sencillos pasos.

¡Se acabó perder tiempo y dinero en mano de obra para la reparación de bombas!



Características



Sustitución rápida de la bomba

- Tardará solo un minuto y sin moverse del lugar de trabajo
- Siga pulverizando en vez de esperar al servicio técnico
- Ausencia de vástagos o piezas que se puedan perder

Con o sin cable, usted elige.



Los pulverizadores inalámbricos más potentes jamás fabricados Ofrece libertad para acabar cualquier trabajo de pulverización antes

EL SÓLIDO CABALLO DE BATALLA INALÁMBRICO

El CLASSIC 390 PC inalámbrico incluye todas las funciones del CLASSIC 390 PC con cable además de:

LA POTENCIA Y LA PORTABILIDAD DEFINITIVAS

Con la tecnología de DEWALT

- Baterías FlexVolt de alta capacidad de 6Ah y 54V: pulverice hasta 11,5 litros por carga de batería
- Viene completo con dos baterías
- Cargador rápido refrigerado por ventilador: recarga la batería en menos de 60 minutos

RENDIMIENTO PROBADO Y BATERÍA DURADERA

Motor CC sin escobillas

- Potente motor CC sin escobillas que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento de la batería
- El diseño ligero y compacto permite una mayor portabilidad
- Pulverice a menor presión gracias al Switchtip™ de baja presión de RAC X™ para prolongar la duración de la batería, reducir la sobrepulverización y aumentar la vida útil de la boquilla

USTED ELIGE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

LAS DOS OPCIONES ofrecen un rendimiento superior
LAS DOS OPCIONES pulverizan los mismos materiales y sirven para las mismas aplicaciones

www.graco.com/cordless



Características técnicas

Todos los equipos se suministran completos y listos para pulverizar con: pistola FTX™-E para cuatro dedos, filtros (pistola + bloque), manguera 240794 BlueMax™ II de 1/4" x 15m, boquilla RAC X™ (LP517) y portaboquillas.



Nombre del modelo:	CLASSIC 390 PC Stand	Soporte para el CLASSIC 390 PC inalámbrico	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Stand	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Referencias:	versión para Europa (230 V) 17C348 versión Multicord (230 V) 17C346 para el Reino Unido (110 V) 17C347	25T863 - 25T943 (230 V)	17C349 17C351 -	17C361 - 17C359	17E025 17E026 -
Presión de funcionamiento máxima, bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Caudal máx. de líquido: l/min (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Diámetro máx. de la boquilla - 1 pistola	0,021"	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Potencia del motor, CV	14 (30)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Potencia del motor, CV	5/8 DC	5/8 CC sin escobillas	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1.0 TEFC DC
Power supply	Power cable	2x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6.0 Ah battery	Power cable	Power cable	Power cable
Requisitos mínimos del generador, W	4000	-	4000	4000	4000
Características:	TiltBack™ / Gancho para cubos - Caja de herramientas / Bastidor para manguera - / - Versión SmartControl™ -	- - / - -	- - / - -	- - / - 1,0	- - / - 1,0

Accesorios

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales:

	Pistolas FTX™-E 288438 Pistola FTX™-E con boquilla RAC X™ 517, Portaboquillas RAC X y 2 filtro 262116 Pistola FTX™-E con RAC X™, filtro de malla 60, sin boquilla
	Filtros de pistola Easy-Out™ 257129 Malla 30, gris 287033 Malla 100, azul 287032 Malla 60, negro 257130 Malla 200, rojo
	Filtros de bomba Easy-Out™ 246425 Malla 30, gris 246382 Malla 100, azul 246384 Malla 60, negro 246383 Malla 200, rojo
	Mangueras BlueMax™ II 214698 3/16" x 7,5 m 241272 1/4" x 20 m 240794 1/4" x 15 m 257130 1/4" x 30 m
	Conectores de manguera 156971 1/4" x 1/4" 157350 1/4" x 3/8"
	Latiguillos (230 bar) 238358 3/16" x 0,9 m 238959 3/16" x 1,4 m 238359 3/16" x 1,8 m
	Blíster con bajo de bomba ProConnect 17C489 Blíster compatible con todos los Classic PC
	ProGuard™+ 24W090 230V, CEE 7/7, shuko 24W755 230V, IEC320, multicord

Sistema JetRoller™ con extensión de uso intensivo de 0,5 m Roller con pistola Inline™

24V490 rodillo de 18 cm	sin pistola Inline™	24V492 rodillo de 18 cm
24V491 rodillo de 25 cm		24V493 rodillo de 25 cm
232123 Prolongador de uso intensivo de 1 m		

Tolva

17H171 5,7 litros

Prolongadores de boquillas RAC X

287019 25 cm	287021 50 cm
287020 40 cm	287022 75 cm

Pistola con alargadera RAC X™ CleanShot™

287026 90 cm	287027 180 cm
--------------	---------------

Rodillos para exteriores (completos)

6880095 Fijo de 30 cm
098084 Telescópico de 90 - 180 cm
098085 Telescópico de 45 - 90 cm

Kit de rodillo

245397 Rodillo interior fijo de 50 cm - cabezal EvenFlow™ de 23 cm - Funda de 12 mm - Pistola InLine™

Boquillas y portaboquillas

LPXXX Boquilla RAC X™ de baja presión, verde
FFLPXXX Boquilla RAC X™ de alto acabado a baja presión, verde
WA12XX RAC X™ Wide RAC™ para grandes superficies
246215 Portaboquillas RAC X™

Líquidos

206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Baterías

20A163 Bateria FlexVolt de 54V y 6,0Ah de DeWalt™
20A166 Cargador rápido refrigerado por ventilador

AFINA

Luis Domínguez e hijo, S.L.
www.afina.es
info@afina.es
ESPAÑA

ASISTENCIA TÉCNICA



Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

©2015 Graco Distribution BV 300733ES-C 04/23. Impreso en Europa.

Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios

en cualquier momento sin previo aviso. Todos los demás nombres comerciales o marcas se usan con fines de identificación y son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

