

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Ene / 2020

1. PRODUCTO

Tipo de producto : Abrasivo de tela P976

Dimensiones : Anchura máx. 1350 mm

Granos:	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grano : Cerámico

Soporte : YWT, 100% poliéster

Aglomerante : Resina sobre resina

Tipo de grano : Cerrado 100%

Transformaciones del producto : Banda ancha, banda estrecha y discos.

2. APLICACIÓN

Sectores de aplicación : Metal.

Producto de grano cerámico de 3ª generación con capa de lubricante.
Para acero inoxidable, titanio, acero de alta aleación. Uso en seco y húmedo.

Ventajas : Excelentes acabados en la superficie. Nuevo soporte de alta resistencia y buena flexibilidad con sistema trenzado, bajo calentamiento de la pieza, alto rendimiento de corte, acabado estable en la duración del abrasivo.