

AFINA

GRACO

PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN NEUMÁTICA STELLAIR™ ACE Y STELLAIR

Ergonomía, capacidad de servicio y rendimiento estelares para acabado industrial con líquidos



ASISTENCIA TÉCNICA



AFINA

Luis Domínguez e hijo, S.L.
www.afina.es
info@afina.es
ESPAÑA

M O V I N G M A T E R I A L S T H A T M A T T E R ™



CUANDO LOS PINTORES PRODUCEN RESULTADOS ESTELARES, TODOS GANAN

Las pistolas de pulverización neumática Stellair ACE y Stellair preparan para el éxito a los pintores industriales, los técnicos de servicio y los administradores de líneas de pintura con:


- Ergonomía aprobada por expertos
- Capacidad de servicio rápida
- Rendimiento de pulverización que lidera la industria

PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN CON AIRE STELLAIR ACE

El ACE en Stellair ACE define el rendimiento líder de la industria que el aplicador manual alimentado a presión aporta al acabado de metales, plásticos y madera.

- A** por atomización a través de un tapón de aire que se mantiene limpio y ofrece resultados estelares
- C** por una construcción reforzada con fibra de carbono que garantiza durabilidad, además de aliviar las lesiones por estrés y fatiga
- E** por ergonomía, no solo por el cómodo diseño de la pistola, sino también por el gatillo ligero y las mangueras giratorias que se mueven fácilmente con usted.


Stellair ACE alivia las lesiones por estrés y la fatiga con su construcción única y duradera de polímero reforzado con carbono, hasta un 50 % más ligera que casi cualquier otro pulverizador de alimentación a presión manual.



UN TAPÓN DE AIRE PARA UN ACABADO LIMPIO DE CALIDAD

El tapón de aireStellair ACE brinda la máxima atomización y limpieza a ambas tecnologías.

- La pulverización con aire de bajo volumen a media presión (LVMP) reduce el rebote y back el exceso de pulverización, además de entregar una alta calidad de acabado y eficiencia de transferencia.
- El alto volumen a baja presión (HVLP) produce un abanico de pulverización controlado de baja velocidad que reduce el rebote y el exceso de pulverización, además de cumplir la normativa ambiental.



ERGONOMÍA APROBADA POR EXPERTOS

Para asegurarse de que tanto Stellair ACE como Stellair ofrezcan a los pintores lo que necesitan para disfrutar su trabajo y destacar en él, Graco colaboró con United States Ergonomics.

Como resultado de extensas investigaciones y pruebas, Stellair ACE y Stellair se convirtieron en los únicos pulverizadores de pintura de la industria en obtener certificación Ergonomics Performance.



Las pruebas consistieron en rociar agua mientras United States Ergonomics monitoreaba el esfuerzo muscular.



EL PESO LIGERO DE STELLAIR ACE SORPRENDE A LOS PINTORES INDUSTRIALES *



"ES DEFINITIVAMENTE MUY LIGERA Y CÓMODA DE USAR".

"ES FÁCIL DE USAR Y MÁS CÓMODA".

"¡SORPRENDENTEMENTE LIGERA Y COMPACTA!"

¡MÁS TESTIMONIOS AQUÍ!



*Comentarios realizados durante y después de las pruebas realizadas por United States Ergonomics

MANGUERAS DE FLUIDOS Y AIRE FLEXIBLES Y LIGERAS

Los pintores se benefician de la facilidad de movimiento y la baja tensión muscular de las mangueras de fluidos y aire flexibles y ligeras. La conexión giratoria y la manguera se mueven con usted en cualquier ángulo.

- Tanto las mangueras de fluido como las de aire están disponibles en varias longitudes.
- Las mangueras flexibles de seis pies (1,8 metros) se conectan fácilmente a longitudes mayores.





LA RÁPIDA CAPACIDAD DE SERVICIO MEJORA EL TIEMPO DE ACTIVIDAD

Setrate de un taller personalizado o de una fábrica de grandes volúmenes, StellairACEy Stellair aumentan la disponibilidad y reducen el tiempo de inactividad asociado al mantenimiento para casi cualquier aplicación de acabado industrial.

- La extracción sin herramientas del gatillo ocurre con una sola pulsación.
- La conexión de ½ vuelta permite retirar fácilmente el anillo de retención del tapón de aire.
- El cartucho de fluido de una pieza se cambia rápidamente casi sin tiempo de inactividad asociado a mantenimiento.
- La aguja de dos piezas de fácil reemplazo aumenta la disponibilidad entre intervalos de servicio.
- El paso directo del fluido se enjuaga con un poco de disolvente, lo que permite ahorrar material y eliminar los residuos.



Extracción del gatillo sin herramientas

MODELOS DE PRESIÓN Y GRAVEDAD STELLAIR ACE

Capacidad de servicio sin herramientas

Seleccione Stellair ACE para un mantenimiento sin herramientas con conexiones de manguera de apriete manual y un dispositivo de extracción del cartucho de fluido integrado en el gatillo.

- La extracción del cartucho de fluido incorporado emplea una llave hexagonal de gatillo para aflojar la boquilla.
- Las conexiones de entrada de fluido y aire de apriete manual no necesitan herramientas para poner o retirar las mangueras de conexión rápida.



Entradas de fluido y aire de apriete manual



Extracción del cartucho de fluido incorporado

MODELO STELLAIR DE ALTO DESGASTE

Para mantener la velocidad de producción mientras pulveriza recubrimientos de bajos COV (compuestos orgánicos volátiles) y altos sólidos, seleccione el modelo Stellair de alto desgaste. Fabricados para soportar el material abrasivo, estos componentes prolongan la vida útil de la ya durable pistola de pulverización neumática Stellair.

- Tapón de aire de alto sólidos
- Empaque de alto desgaste ELITE™
- Aguja de carburo
- Boquilla de carburo



STELLAIR ACE COMPARADO CON STELLAIR

COMPARACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

			
	STELLAIR ACE Polímero reforzado con fibra de carbono	STELLAIR Aluminio	GRAVEDAD STELLAIR ACE Polímero reforzado con fibra de carbono
Cuerpo de pistola	215 g (7,5 oz)	410 g (14,46 oz)	250 g (8,8 oz)
Peso de la pistola	1/4 npsm (6,35 mm)	1/4 npsm (6,35 mm)	1/4 npsm (6,35 mm)
Entrada de aire	100 psi (0,7 Mpa, 7 bar)	100 psi (0,7 Mpa, 7 bar)	100 psi (0,7 Mpa, 7 bar)
Presión de entrada de aire máxima	1/8 npsm (3,175 mm)	3/8 npsm (9,5 mm)	N/A
Entrada de fluido	300 psi (2,1 Mpa, 21 bar)	300 psi (2,1 Mpa, 21 bar)	N/A
Presión de entrada de fluido máxima	16 psi (1,1 bar)	20 psi (1,4 bar)	16 psi (1,1 bar)
Presión entrante máxima de HVLP*			
Presión entrante máxima de LVMP/Compatible	29 psi (2 bar)	29 psi (2 bar)	29 psi (2 bar)
Manual de instrucciones	3B0140	3B0141	X023772

PAQUETES DE ATOMIZACIÓN DE AIRE TRITON®

Cuando se combinan con las pistolas neumáticas Stellair ACE o Stellair, las bombas de diafragma operado por aire Triton aportan una pulverización económica de acabado fino en aplicaciones de madera y metal.

El paquete duradero requiere poco mantenimiento, a la vez que ofrece un abanico de pulverización uniforme y un espesor de la película uniforme. Más información en www.graco.com/Triton.

- Acabado de alta calidad con baja pulsación y una transición suave
- Fácil de usar con cambio de color rápido y recargas de material rápidas
- Construcción robusta gracias a una bomba de acero inoxidable o aluminio





PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN NEUMÁTICA STELLAIR ACE

Disponible en modelos depistolade alimentaciónpor gravedad ya presión,laconstrucción de polímero reforzado con carbono permiteuna pistoladuraderay depeso ligero queproporciona acabados superiores.

OPCIONES DE PEDIDO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
------------	-------------

PISTOLAS CON ALIMENTACIÓN A PRESIÓN

2007267	Pistola con alimentación a presión Stellair ACE, LVMP, boquilla de 0,8 mm (0,030 pulg.)
2005971	Pistola con alimentación a presión Stellair ACE, LVMP, boquilla de 1,1 mm (0,042 pulg.)
2005972	Pistola con alimentación a presión Stellair ACE, LVMP, boquilla de 1,4 mm (0,055 pulg.)
2005973	Pistola con alimentación a presión Stellair ACE, LVMP, boquilla de 1,8 mm (0,070 pulg.)
2005974	Pistola Stellair ACE, LVMP, manguera de 1,8 m (6 pies), boquilla de 1,1 mm (0,042 pulg.)
2005975	Pistola Stellair ACE, LVMP, manguera de 1,8 m (6 pies), boquilla de 1,4 mm (0,055 pulg.)
2005976	Pistola Stellair ACE, LVMP, manguera de 1,8 m (6 pies), boquilla de 1,8 mm (0,070 pulg.)

PISTOLAS CON ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD

2010711	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, LVMP, boquilla de 1,4 mm (0,055 pulg.), depósito de alimentación por gravedad de plástico de 650 CC (23 oz)
2010712	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, LVMP, boquilla de 1,8 mm (0,070 pulg.), depósito de alimentación por gravedad de plástico de 650 CC (23 oz)
2010713	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, convencional, boquilla de 1,4 mm (0,055 pulg.), 650 cc (23 oz) copa con depósito de alimentación por gravedad
2010714	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, convencional, boquilla de 1,8 mm (0,070 pulg.), 650 cc (23 oz) copa con depósito de alimentación por gravedad
2010715	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, LVMP, boquilla de 1,4 mm (0,055 pulg.), copa 3M™ PPS™
2010716	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, LVMP, boquilla de 1,8 mm (0,070 pulg.), copa 3M™ PPS™
2010717	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, convencional, boquilla de 1,4 mm (0,055 pulg.), copa 3M™ PPS™
2010718	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, convencional, boquilla de 1,8 mm (0,070 pulg.), copa 3M™ PPS™
2010950	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, convencional, boquilla de 1,4 mm (0,055 pulg.), sin copa
2010951	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, LVMP, boquilla de 1,4 mm (0,055 pulg.), sin copa
2010952	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, convencional, boquilla de 1,8 mm (0,070 pulg.), sin copa
2010953	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, LVMP, boquilla de 1,8 mm (0,070 pulg.), sin copa
2014264	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, HVLP, boquilla de 1,4 mm (0,055 pulg.), 650 cc (23 oz), depósito de alimentación por gravedad de plástico
2014265	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, HVLP, boquilla de 1,8 mm (0,070 pulg.), 650 cc (23 oz), depósito de alimentación por gravedad de plástico
2014266	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, HVLP, boquilla de 1,4 mm (0,055 pulg.), 650 cc (23 oz), copa 3M™ PPS™
2014267	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, HVLP, boquilla de 1,8 mm (0,070 pulg.), 650 cc (23 oz), copa 3M™ PPS™
2014269	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, HVLP, boquilla de 1,4 mm (0,055 pulg.), 650 cc (23 oz), sin copa
2014270	Pistola de alimentación por gravedad Stellair ACE, HVLP, boquilla de 1,8 mm (0,070 pulg.), 650 cc (23 oz), sin copa

PAQUETES DE PULVERIZACIÓN TRITON

2006381	Paquete de pulverización Triton, montaje en balde, pistola de pulverización neumática Stellair ACE
2006382	Paquete de pulverización Triton, montaje de soporte, pistola de pulverización neumática Stellair ACE
2006383	Paquete de pulverización Triton SST, montaje en carro, pistola de pulverización neumática Stellair ACE

RECIPIENTES A PRESIÓN

2006497	Recipiente presurizado de 7,5 L (2 gal) con Stellair ACE
2006498	Recipiente presurizado de 7,5 L (2 gal) con agitador y Stellair ACE
2006499	Recipiente presurizado de 19 L (5 gal) con Stellair ACE
2006500	Recipiente presurizado de 19 L (5 gal) con agitador y Stellair ACE

Tritón y los paquetes de recipiente presurizado incluyen Stellair ACE con boquilla de 1,4 mm (0,055 pulg.) y manguera de fluido y aire de 7,6 m (25 pies).



PISTOLAS DE ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD STELLAIR ACE

La pistola por gravedadStellair ACE está diseñada para trabajos de lotes pequeños y ofrece un acabado de alta calidad. Es ideal para la producción de color de bajo volumen, retoques y pruebas de proveedores de materiales.

- Rendimiento de pulverización que lidera la industria
- Ergonomía ligera
- Capacidad de servicio sin herramientas

MANGUERAS DEL FLUIDO Y DE AIRE

Las mangueras flexibles y ligeras están diseñadas exclusivamente para Stellair ACE.

- Las conexiones rápidos se pueden apretar y aflojar con la mano.
- La manguera flexible de seis pies (1,8 metros) se conecta fácilmente a longitudes mayores.
- La manguera de 25 pies (7,6 metros) se mueve con usted en cualquier ángulo.

PISTOLAS DE ALIMENTACIÓN A PRESIÓN STELLAIR

Diseñadas paraunaamplia variedad de aplicacionesyofrecenprecisión,eficiencia y acabados decalidad. Construidasenun cuerpo de pistoladealuminioconcomponentesdefluido de acero inoxidable.

OPCIONES DE PEDIDO

APLICACIÓN	TAMAÑO DE BOQUILLA IN (MM)	CONSTRUCCIÓN DE BOQUILLA	TECNOLOGÍA DE PULVERIZACIÓN		
			CONVENCIONAL	ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN	COMPATIBLE
 Convencional Compatible Alto volumen y baja presión	0,030 (0,8)	Boquilla de PEEK	2004146	2006145	—
	0,042 (1,1)	Boquilla de PEEK	2004147	2004151	2004154
	0,055 (1,4)	Boquilla de PEEK	2004145	2004152	2004155
		Boquilla de SST	2004157	2004159	2004161
	0,070 (1,8)	Boquilla de PEEK	2004148	2004153	2004156
		Boquilla de SST	2004158	2004160	2004162
 Alto volumen y baja presión	0,086 (2,2)	Boquilla de PEEK	2004149	2006146	2006148
	0,110 (2,8)	Boquilla de PEEK	2004150	2006147	2006149
 Alto volumen y baja presión	0,042 (1,1)	Boquilla de SST	2004163	—	—
	0,055 (1,4)	Boquilla de PEEK	—	2004165	2004166
		Boquilla de SST	2004164	—	—
 Alto volumen y baja presión	0,059 (1,5)	Carburo	2006152	—	2006153
	0,070 (1,8)	Carburo	2004167	2004169	2004171
 Alto volumen y baja presión	0,086 (2,2)	Carburo	2004168	2004170	2004172
 Alto volumen y baja presión	0,051 (1,3)	Boquilla de PEEK	2004173	—	—
	0,070 (1,8)	Boquilla de PEEK	2004174	—	—
 Alto volumen y baja presión	0,042 (1,1)	Boquilla de PEEK	—	2004175	—
	0,055 (1,4)	Boquilla de PEEK	—	2004176	—
 Alto volumen y baja presión	0,042 (1,1)	Boquilla de PEEK	2006151		—
	0,055 (1,4)	Boquilla de PEEK	2004177		—
 Alto volumen y baja presión	0,040 (1,0)	Boquilla de PEEK	2004178	2004179	—
	0,040 (1,0)	Boquilla de PEEK	2006150**	—	—
 Alto volumen y baja presión	0,055 (1,4)	Boquilla de PEEK	2004180	2004182	2004184
	0,070 (1,8)	Boquilla de PEEK	2004181	2004183	2004185

*Los modelos de pistola para altos sólidos incluyen el empaque ELITE™ para alto desgaste, aguja de carburo y punta de boquilla de carburo.

**Tapón de aire para madera con tapas sin ajuste



ASISTENCIA TÉCNICA



AFINA

Luis Domínguez e hijo, S.L.


www.afina.es

info@afina.es

ESPAÑA



MOVING MATERIALS THAT MATTER™



Para ver más información, visite graco.com

©2025 Graco Inc. 345228ES - C 10/25 Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento solo con fines de identificación. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Producto cubierto por patentes emitidas y en trámite; consulte graco.com/patents.