


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Delta de lija film Helix Green

Fecha: 24/06/2026
Versión: 01

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	Helix Green	
Tipo de producto	Delta de lija film	
Familia	Pliegos / Garlopas / Delta abrasiva	
Formato	Delta abrasiva	
Referencia base	CVHGDELTAP(GRANO)	

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Campo	Especificación	Observación técnica
Mineral abrasivo	Corindón / Zirconio	Combinación de minerales para corte, durabilidad y rendimiento constante.
Soporte	Film	Soporte flexible y resistente para contornos, esquinas y trabajos de precisión.
Aglomerante	Resina sobre resina	Fijación sólida del grano y buena estabilidad durante el lijado.
Tipo de grano	Semi-cerrado 75 %	Equilibrio entre capacidad de corte, acabado y evacuación de polvo.
Aspiración	Multi-aspiración	Mejora la evacuación del polvo y reduce el embozamiento.
Herramienta compatible	Lijadora delta	Uso indicado en lijadoras delta con plato compatible.
Superficie de aplicación	Automóvil, composite, madera y metal	Adecuado para cantos, contornos, esquinas y zonas localizadas.
Proceso principal	Desbaste, lijado intermedio y lijado fino	Rango amplio para preparación, afinado y acabado.

3. FORMATOS, GRANULOMETRÍA, REFERENCIAS Y ENVASE

Medidas disponibles	Granulometría disponible	Referencia base	Uso recomendado	Envase
79 x 79 mm / 95 x 95 mm / 150 x 102 mm	P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000	CVHGDELTAP(GRANO)	Desbaste, lijado intermedio y acabado en esquinas, cantos, contornos y zonas de difícil acceso.	25 uds.

RPM max.: no aplica como dato principal en formato delta. Usar siempre con lijadora delta compatible, respetando la velocidad de la máquina y verificando la correcta fijación del abrasivo.

Resumen técnico: delta de lija film Helix Green con soporte de film flexible, mineral de corindón y zirconio, recubrimiento semi-cerrado y sistema multi-aspiración. Está diseñado para trabajos técnicos en esquinas, cantos, contornos y zonas de difícil acceso, ofreciendo corte, durabilidad y buena evacuación de polvo.

APLICACIÓN, VENTAJAS Y RECOMENDACIONES

Delta de lija film Helix Green

4. USO RECOMENDADO

Sectores de aplicación	Madera, metal, composite y automóvil.
Superficies / materiales	Esquinas, cantos, molduras, contornos, piezas técnicas, superficies curvas, zonas localizadas y áreas de difícil acceso.
Aplicaciones concretas	Lijado preciso en esquinas, preparación de cantos, corrección localizada, matizado de contornos, desbaste controlado y acabado fino previo a pintura o barnizado.

5. VENTAJAS PRINCIPALES

Ventaja	Qué aporta en el trabajo
Formato delta.	Permite trabajar con precisión en esquinas, cantos y zonas de difícil acceso.
Soporte film flexible.	Aporta resistencia, adaptabilidad y estabilidad durante el lijado.
Corindón + zirconio.	Mayor poder de corte y durabilidad en procesos exigentes.
Multi-aspiración.	Mejora la evacuación del polvo, reduce el embozamiento y mantiene visible la zona de trabajo.
Granulometría amplia.	Cubre desde desbaste hasta acabado fino y matizado delicado.

6. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Seguridad de uso • Usar guantes, gafas de seguridad y mascarilla durante la operación de lijado. • Verificar la compatibilidad con el plato de la lijadora delta. • No forzar el material ni aplicar presión excesiva durante el uso. • Sustituir el delta si presenta desgaste, rotura o pérdida de fijación.	Almacenamiento • Conservar en lugar seco y protegido de la humedad. • Mantener en su envase original hasta su utilización. • Evitar deformaciones, aplastamientos o exposición a calor extremo. • Mantener alejado de grasas, aceites o contaminantes.
--	--

7. CRITERIO DE SELECCIÓN DE GRANO

Rango de grano	Uso recomendado
P80 - P150	Desbaste y preparación inicial en cantos, contornos y zonas localizadas.
P180 - P400	Lijado intermedio, matizado y afinado técnico.
P500 - P2000	Acabado fino, preparación delicada y matizado previo a terminación final.