


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Pliego de lija papel corindón B322T Star Ice

Fecha: 24/06/2026
Versión: 01

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	B322T Star Ice	
Tipo de producto	Pliego de lija papel corindón	
Familia	Pliegos / Garlopas / Delta abrasiva	
Formato	Pliego de lija	
Referencia base	PB322T230280P(GRANO)	

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Campo	Especificación	Observación técnica
Mineral abrasivo	Corindón	Grano versátil para desbaste controlado, lijado intermedio y afinado.
Soporte	Papel	Soporte flexible y universal para lijado manual o con lijadora orbital.
Aglomerante	Resina sobre resina	Fijación estable del grano para mantener el rendimiento durante el trabajo.
Tipo de grano	Semi-cerrado 75 %	Buen equilibrio entre capacidad de corte, vida útil y control de saturación.
Aspiración	Sin aspiración	Formato de pliego universal sin perforación.
Herramienta compatible	Lijado manual / Lijadora orbital	Apto para trabajos manuales o con herramienta compatible.
Superficie de aplicación	Automóvil, composite, madera y metal	Producto polivalente para preparación y acabado en diferentes materiales.
Proceso principal	Desbaste, lijado intermedio y lijado fino	Adecuado desde preparación inicial hasta acabado previo.

3. FORMATOS, GRANULOMETRÍA, REFERENCIAS Y ENVASE

Medida	Granulometría disponible	Referencia base	Uso recomendado	Envase
230 x 280 mm	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800	PB322T230280P(GRANO)	Desbaste, lijado intermedio y fino en madera, metal, composite y automoción.	50 uds.

RPM max.: no aplica como dato principal en formato pliego. Utilizar con presión moderada, fijando correctamente el pliego al soporte de lijado para evitar desgaste irregular.

Resumen técnico: pliego de lija papel corindón B322T Star Ice. Abrasivo flexible de uso profesional para desbaste, lijado intermedio y acabado fino sobre madera, metal, composite y automoción. Su grano de corindón semi-cerrado ofrece un corte equilibrado, buen rendimiento y acabado uniforme en trabajos manuales o con lijadora orbital.

APLICACIÓN, VENTAJAS Y RECOMENDACIONES

Pliego de lija papel corindón B322T Star Ice

4. USO RECOMENDADO

Sectores de aplicación	Madera, metal, composite y automoción.
Superficies / materiales	Madera, barnices, imprimaciones, masillas, superficies metálicas, piezas de composite, carrocería y superficies que requieren preparación o acabado regular.
Aplicaciones concretas	Desbaste controlado, lijado intermedio entre procesos, preparación antes de pintura o barnizado, afinado de masillas e imprimaciones, y acabado previo a terminación.

5. VENTAJAS PRINCIPALES

Ventaja	Qué aporta en el trabajo
Corindón de uso profesional.	Corte equilibrado y rendimiento constante en diferentes materiales.
Formato universal 230 x 280 mm.	Compatible con la mayoría de bloques, soportes y lijadoras orbitales.
Grano semi-cerrado 75 %.	Favorece la capacidad de corte y ayuda a controlar la saturación.
Amplio rango de grano.	Cubre desde desbaste inicial hasta acabado fino P800.
Acabado regular.	Ayuda a preparar superficies homogéneas antes de pintura, barniz o recubrimiento.

6. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Seguridad de uso • Usar mascarilla, guantes y gafas durante el lijado. • Asegurar la correcta sujeción del pliego al soporte de lijado. • Evitar presión excesiva para alargar la vida útil del abrasivo y mantener el acabado. • Sustituir el pliego cuando presente desgaste, rotura o pérdida de capacidad de corte.	Almacenamiento • Conservar en lugar seco, ventilado y protegido del sol directo. • Mantener en su embalaje original para evitar deformaciones del papel. • Guardar los pliegos planos, sin dobleces ni aplastamientos. • Mantener alejados de humedad, grasas, aceites o contaminantes.
---	---

7. CRITERIO DE SELECCIÓN DE GRANO

Rango de grano	Uso recomendado
P60 - P120	Desbaste y preparación inicial de superficie.
P150 - P320	Lijado intermedio, afinado y regularización.
P360 - P800	Lijado fino y preparación previa a pintura, barniz o terminación.