

AFINA

ULTRA[®] QUICK-SHOT[™] II

LA FORMAMÁS RÁPIDA DE LOGRAR UN ACABADO PERFECTO



Ultra[®] QuickShot[™] II



- Eficiencia inigualable, cómodo diseño compacto e inalámbrico
- La pistola de respuesta instantánea prácticamente elimina el chisporroteo
- Limpieza 2 veces más rápida con Quick Flush[™]
- Bomba Quick-Shot II de larga duración con filtración Easy Out[®]

AFINA

ULTRA[®] QUICK-SHOT[™] II

LA FORMA MÁS RÁPIDA DE LOGRAR UN ACABADO PERFECTO

32 oz Copa Pour 'n Go

- Pulverice pequeñas cantidades RÁPIDAMENTE con un diseño de llenado fácil

Portabilidad con cinturón y funda manos libres



NUEVO Limpie 2 veces más rápido con Quick Flush[™]

- Ubicado en el dial de control de flujo del pulverizador

NUEVO Bomba Quick-Shot II ProConnect[®]

- La bomba duradera ofrece fiabilidad y una rápida capacidad de servicio en el lugar de trabajo

*Pulveriza recubrimientos a base de agua, disolventes e inflamables**

NUEVO La pistola de respuesta instantánea prácticamente elimina el chisporroteo

- Reduzca el tiempo de inactividad de la reparación en el lugar de trabajo con ProConnect

RAC X[™] FF LP[®] SwitchTips[™]

- Proporcione el acabado airless perfecto

Manguera flexible de 6 pies que retiene solo 1 oz de material

NUEVO Sistema de filtración de pintura Easy Out[®] de calidad profesional

- La filtración avanzada reduce las obstrucciones y garantiza un acabado liso y airless

INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EMPEZAR SU TRABAJO

ASISTENCIA TÉCNICA

AFINA

Luis Domínguez e hijo, S.L.
www.afina.es
info@afina.es
 ESPAÑA



*Consulte el Manual de operación en línea en graco.com

©2025 Graco Inc. 3J0852-ESMX Rev. A 1/26. Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento solo con fines de identificación. DEWALT[®] y el logotipo de DEWALT son marcas comerciales de DEWALT Industrial Tool Co. y se utilizan bajo licencia. Con respecto a 20V MAX, el voltaje máximo inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios. El valor nominal es de 18 voltios. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Producto cubierto por patentes emitidas y en trámite; consulte graco.com/patents.